


SP - SKLADBA PODLAHY, hr 530 mm	
20 mm	- DUBOVÉ VLYSKY (ALT. DLAŽBA, KUPEĽNA, WC)
	- PAROZÁBRANA
30 mm	- CEMENTOVÝ POTER - POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
150 mm	- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS ALT. POLYSTYRÉN HR. 150 mm
8 mm	- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VĽHKOSTI
150 mm	- ŽELEZOBETÓN HR.=150 mm
150 mm	- ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR.=150 mm
	- RASTLÝ TERÉN

 BEDNIACI DIELEC 500x230x400

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- JE TECHNICKÁ SPRÁVA, KTORÁ DOPĽŇA VÝKRESOVÚ ČASŤ
- PRED ZAČIATKOM REALIZÁCIE VÝKOPOVÝCH PRÁČ, INVEŠTOR MUSÍ ZABEZPEČIŤ
- VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- TVAR, ROZMER ULOŽENIE KROVU JE INFORMATÍVNY, NAKOLKO BUDE SUBDODÁVKO STAVBY,
- VÝKRESOVÚ ČASŤ A STATIKU DODÁ DODÁVATEĽ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY

Pred zahájením zemných prác je nutné odstrániť ornícu hr.200 mm
Základové pásy a doska budú z prostého betónu C 20/25 B(25), sypané priamo do rýh
Horná časť základov sa vyhotoví z bednícich tvárnic 400x230x500
Základová doska hr 150 mm je v spodnej časti vystužená KARI sieťovinou 6/150 x 6/150
Pri betonáži uložiť do obvodu základový zemnič, v protiľahlých rohoch napojiť drôt FeZn
Chráničky na prestupy vody a kanalizácie sa osadia tak, aby boli kolmé na základy
Pod základy sa uloží konštrukčný betón C 12/15 (B15)

OBJEDNÁVATEĽ PROJEKTU		ZHOTOVITEĽ PROJEKTU	
OBEC KAMENÍN KAMENÍN č. 641, 943 57 KAMENÍN DIČ: 2021074011 IČO : 00308960		Ing. FRANTIŠEK ZAHOVAY, NÁMESTIE SLOBODY 10, 943 01 ŠTÚROVO	
VYPRACOVAL:		HLAVNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
Ing. FRANTIŠEK ZAHOVAY		Ing. LADISLAV BRÉDA	Ing. FRANTIŠEK ZAHOVAY
PODPIS		PODPIS	PODPIS
NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA KOMUNITNÉHO CENTRA V OBCI KAMENÍN	ÚČEL	SP
MIESTO STAVBY	KAMENÍN, 943 57 KAMENÍN	FORMÁT	A3
PARCELA	KATASTRÁLNE ÚZEMIE KAMENÍN, p.č 1/2, 2/11, 2/9, 2/6, 2/7, 2/8	DÁTUM	FEBRUÁR 2019
OBJEKT	SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM	MIERKA	1:100
OBSAH	PÔDORYS ZÁKLADOV	KLASIF. STAVBY	
ČASŤ PD	ARCHITEKTÚRA	Projekt jednoduchých stavieb	ČÍSLO VÝKRESU A - 2